

Açıklama

ME501, dokuma kumaşlı polietilen kopolimer filmden yapılmış yüksek mukavemetli, **yırtılmaya dayanıklı** membrandır. Uygulama detaylarına ve planlara uygun olarak pencere kurulumundan önce veya sonra uygulanabilir. Profile sabitlemek için seçenekleri ile de mevcuttur. Ürün, pencere ve kapılar için **RAL Kalite Güvence Derneği**'nin önerilerini karşılar. **MPA Hannover** tarafından **EN1026** (hava geçirimsizlik) ve **EN1027** (buhar geçirimsizlik) uyarınca başarıyla test edilmiştir. illbruck [SP525](#) ile birlikte uygulanması uygundur.

Ambalaj

ME501 Çift Yönlü Akıllı Membran HD 25m rulo'lar halinde tedarik edilmektedir.

Teknik Bilgi

Özellik	Test Yöntemi	Sonuç
Alevlenebilirlik Sınıfı	DIN 4102	B2 (ABP P-NDS04-776)
Su Buharı Geçirgenliği	EN ISO 12572	sd değeri 0.3 ile 20 m arası değişkenlik gösterir
Su Penetrasyonu Direnci (μ)	DIN 52615	500 - 33000
Siddetli Yağmura Direnç	EN 1027	> 600 Pa
Hava Geçirmezlik	DIN 18542 EN 1026	< 0.1 m ³ /[h m (daPa)n]
Yapışkan Özelliği	AFERA 4001 P11	minimum 12 N/25 mm
İnşaat Malzemeleri ile Uyumluluk	DIN 18542	Gereksinimleri Karşılar
UV Stabilitesi		9 ay (üzeri örtmeden doğrudan maruziyet)
Hizmet Sıcaklığı		-40°C to +80°C
Uygulama Sıcaklığı		+5°C to +45°C
Raf Ömrü		Orijinal açılmamış ambalajında, önerildiği şekilde saklandığında 12 ay

Hazırlık

Uygulama öncesinde uygulanacak alanın temiz, kuru, kirden, tozdan ve yağdan arındırılmış olduğuna emin olunuz.

Kullanım Kılavuzu

Pencere / giydirme cephe ile yapı fugası arasındaki birleşim noktalarında yüksek performanslı sızdırmazlık sağlar.

Akıllı membran teknolojisi sayesinde değişken sd-değeri sunan membran, iç ve dış kullanım için uygundur. Hava geçirimsiz ve buhar geçirimsiz (**ama nefes alabilir**) sızdırmazlık sağlayabilir.



ME501

I-MEMBRANE PRO XTREME

Çift Yönlü Akıllı Membran HD



[Translate to Türkçe (tr):]

[Translate to Türkçe (tr):]



[Translate to Türkçe (tr):]

[Translate to Türkçe (tr):]



[Translate to Türkçe (tr):]

[Translate to Türkçe (tr):]



[Translate to Türkçe (tr):]

[Translate to Türkçe (tr):]

Pencere / giydirme cephe ile yapı fugası arasındaki birleşim noktalarında yüksek performanslı sızdırmazlık sağlar. Akıllı membran teknolojisi sayesinde değişken sd-değeri sunan membran, iç ve dış kullanım için uygundur. Hava geçirimsiz ve buhar geçirimsiz (ama nefes alabilir) sızdırmazlık sağlayabilir.

I-MEMBRANE PRO XTREME

Çift Yönlü Akıllı Membran HD

- Doğrama çerçevesinin temiz ve kuru olduğundan emin olun. 10 mm çap uygulayın. SP525'i, membranın arka (parlak) yüzünün bir kenarından 15 mm hizalamaya izin verecek şekilde çerçeve yüzüne veya kenarına (uygun olduğu şekilde) uygulayın. Yapıştırıcının çerçeveye bulaşmamasına dikkat edin ve uygulama sonrası membran silindiri ile üzerinden geçin. Uygulanan ürün yaklaşık 20-30 x 2-3 mm olmalıdır.
- Minimum 20 mm'lik bir konsolide uygulama mümkün değilse, lütfen CPG Türkiye satış ve teknik departmanına danışın.
- OT015, öncelikle ME220 (EPDM) membranın yapıştırılması için tasarlanmış olsa da, ME500 ve ME501 'akıllı' membranların yapıştırılması için de kullanılabilir – uygun TDS'lere bakın.
- SP025 ve SP525 ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen web sitesinde (www.illbruck.com) bulunan teknik veri sayfasına bakın.

ME501, RAL onaylı dünyanın ilk akıllı (sd değişken) pencere membranıdır. Bu, en yüksek kaliteyi ve dayanıklılığı garanti eder ve binanızın hava sızdırmazlığı ve hava sızdırmazlığı performansı korunabilir hale gelir.

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Uygulama öncesi Güvenlik Bilgi Formu okunup anlaşılmalıdır. Sorunuz olursa bizimle iletişime geçin: https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye