

Açıklama

GS300, esnek ve dayanıklı, su geçirmezlik sağlayan, yüksek performanslı asetik esaslı genel amaçlı silikonudur. Tüm klasik cam uygulamalarında kullanılabilir.

Kullanım Kılavuzu

GS300, esnek ve dayanıklı su geçirmez sızdırmazlık sağlayan yüksek performanslı sırlama emaye silikonudur. Kapak boncuğu, dükkan vitrinler, camekanlar seralar; ve cam panolar dahil tüm klasik sırlama emaye birleşme yerleri için kullanılabilir.



GS300

GLAZING SILICONE

Genel Amaçlı Silikon



Temel Faydalar

- ISO 11600-G-20HM gereksinimlerini karşılar
- Cam ve doğrama malzemelerinin birçoğuna mükemmel yapışma
- -50 C den +180 C ye kadar geniş servis ısı aralığı
- %20 hareket kabiliyeti

GS300

GLAZING SILICONE
Genel Amaçlı Silikon



CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye