

Açıklama

LD712, akrilik esaslı mastik, pencere ve kapı kenarlarında, çatlak ve derzlerde kullanılan dayanıklı ve boyanabilir bir malzemedir. Sınırlı hareket kabiliyeti nedeniyle yüksek hareket beklenmeyen derzlerde tercih edilmesi önerilir.

Ambalaj

500 gr kartuş (25 kartuş(koli),

Renk : Beyaz, siyah, fildişi, kahverengi (RAL:8011), altın meşe (RAL: 8003), antrasit gri (RAL: 7016)

Teknik Bilgi

Özgül Ağırlık	1,62±0,03 gr/cm3
Yüzey Kuruması	15-60 dak. (23 °C %50 nem)
Tamamen Kuruma Süresi	2 mm/24 saat (23 °C , %50 nem)
Ph	7,5-9
Hacim Kaybı	%29
Ağırlık Kaybı	%18
Elastikiyet	>%100
%100 Uzamada Modül	≥ 0,20 Mpa
Max Kopma Kuvveti	≥ 0,30 Mpa
Kopma Kuvveti	≥ 0,10 Mpa
Raf ömrü	Açılmamış ambalajlarda 18 ay (+5 °C ile +25 °C)

Hazırlık

Derzler temiz, kuru ve tozdan, yağdan, eski sızdırmazlık malzemelerinden ve tutunmayı engelleyebilecek diğer maddelerin kalıntılarından arındırılmalıdır. Daha önce uygulanmış sızdırmazlık malzemeleri mekanik olarak çıkartılmalıdır. Temizlik için uygun bir çözücü malzeme ile yüzeyi temizleyiniz. Sonra ikinci bir kuru bezle yüzeyi kurulayınız. Silikonun diğer yüzeylere bulaşmasını önlemek için maskeleme bandı uygulayınız. İhtiyaç halinde daha fazla bilgi için tremco illbruck Teknik Servis Departmanı ile irtibata geçiniz.

Kullanım Kılavuzu

Derz kenarlarını uygun bir yapışkan bantla maskeleyiniz. LD712 ile derzleri tamamen doldurunuz. Optik olarak mükemmel derzler elde etmek için bunu öneririz. Silikonu uyguladıktan sonra bir spatula ile derz boşluğunu düzeltiniz. Deformasyonları engellemek için maskeleme bandını uygulama bittikten sonra çıkarınız.

Lütfen dikkate alınız.

Dondan koruyunuz. Çocuklardan uzak tutunuz.

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunup anlaşılmalıdır.



LD712

GENERAL PURPOSE SILICONEIZED ACRYLIC SEALANT

Genel Amaçlı Silikonize Akrilik Mastik

- Prefabrik yapı elemanlarının arasındaki genleşme fugalarında,
- Ahşap, PVC, demir ve alüminyum doğramaların montajında,
- Her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde,
- Eternit ve alüminyum çatı ve cephe plakalarının ve her türlü yapı malzemelerinin birleşimlerinde,
- Çatlaklara karşı boya öncesi kullanılır.

Temel Faydalar

- Primer uygulamasına gerek **kalmadan** birçok yüzeye mükemmel yapışma sağlar, kolay uygulanır.
- Kuruduktan sonra su geçirmez tabaka bir tabaka oluşturur.
- Hava şartlarına dayanıklıdır ve uzun süre esnekliğini korur.
- Hem akrilik hem de alkit bazlı boyalarla üzeri boyanabilir.
- Yüzeyinde yağ içermez ve dolgu yapılan yüzeyi etkilemez.
- Alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve pencerelerde, su, rüzgâr ve neme dayanıklıdır.

LD712

GENERAL PURPOSE SILICONEIZED ACRYLIC SEALANT
Genel Amaçlı Silikonize Akrilik Mastik



CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye